

Bunkerband BUB041/081



Unser Bunkerband

... wurde speziell zur Speicherung und Dosierung verschiedenster Teile entwickelt. Die Konstruktion gewährleistet einfachste Befüllung bei gleichzeitigem Höhengewinn durch die schräge Anordnung. Standardmäßig liefern wir sämtliche Blechteile sowie Antriebs- und Umlenkrollen in VA, die bereits vorgesehenen Gewindebohrungen und Löcher in Trichter und Seitenwangen erleichtern Ihnen ein nachträgliches Schließen mit Abdeckungen.

Technische Daten

- Bandgerüst: Alu-Profil
- Lager abgedichtet, produktberührende Teile VA
- Gurt/Stollenanzahl: PU/17/11 (Stollenhöhe auf Teile angepasst)
- Fördergeschwindigkeiten: 2,4; 3,8; 6,4; 9,8 m/min.

Zusatzausstattung

- Taktschaltgerät mit Eingang Niveaufühler (M8) sowie Freigabesignal (M12) und Motoranschluss steckbar, Geschwindigkeit und Laufzeit parametrierbar
- Motor mit Temperaturwächter
- Motor in CSA-Ausführung
- Trichterauskleidung mit PUR 2 mm bis 80 Liter-Ausführung
- Trichterauskleidung mit PUR 2 mm bis 200 Liter-Ausführung
- Schüttenboden innen ausgekleidet mit PUR 2 mm
- Makrolonabdeckung für Steigband und Trichter
- Schnellentleerklappe rückseitig im Trichter
- Doppelweiche (pneumatisch) für Schüttenanbau; Abstandsmaß 600 mm

Anwendungsbereiche

- Teilebevorratung für Sortier- und Zuführgeräte
- Beschickung von Verpackungsanlagen
- Beschickung von Waagen und Zählrichtungen
- Dosierte Teilebereitstellung, in der Lebensmittel- und Pharmabranche einsetzbar

Zeichnungen (DXF, STEP) siehe Internet. Sonderausführungen auf Anfrage.



Bunkerband



Bunkerband
Sonderausführung

Bunkerband BUB041/081

Typ	Füllvolumen	Füllgewicht	Förderlänge	Förderbreite	Einfüllhöhe	Auslaufh. UK Schütte/ Förderwinkel	Antrieb	Abmessung
BUB041.080	80 l	70 kg	1600 mm	320 mm	780 mm	1000 mm/40°	Drehstrommotor 230/460 V, 50/60 Hz, 3 Ph	1550 x 800 x 1800 mm
BUB041.100	100 l	70 kg	2500 mm	320 mm	800 mm	1500 mm/42°		2330 x 800 x 2030 mm
BUB041.200	200 l	70 kg	2500 mm	320 mm	870 mm	1750 mm/50°		2200 x 800 x 2230 mm
BUB041.400	400 l	70 kg	2500 mm	320 mm	1000 mm	1550 mm/44°		2750 x 800 x 2030 mm
BUB081.080	80 l	150 kg	1600 mm	320 mm	780 mm	1000 mm/40°		1550 x 800 x 1800 mm
BUB081.100	100 l	150 kg	2500 mm	320 mm	800 mm	1500 mm/42°		2330 x 800 x 2030 mm
BUB081.200	200 l	150 kg	2500 mm	320 mm	870 mm	1750 mm/50°		2200 x 800 x 2230 mm
BUB081.400	400 l	150 kg	2500 mm	320 mm	1000 mm	1550 mm/44°		2750 x 800 x 2030 mm